

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τίτλος Προμήθειας: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4

Αιτιολογία Προμήθειας: Για την εκτύπωση κάθε εγγράφου που αφορά στην υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλελέρ και την τήρηση του απαραίτητου αρχείου της επιχείρησης, γεγονός που αποτελεί νομική και ουσιαστική υποχρέωση μας, είναι απαραίτητη η προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού τύπου Α4.

Απαιτούμενα Υλικά / Εργασίες	Ποσότητα	Μ.Μ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4	100	ΠΑΚ

Κωδικός Π/Υ	Ποσό (σε ευρώ)	Κωδικός CPV	Ποσό (σε ευρώ)
64.07.01	300,00	30197644-2	300,00
54.00.29	72,00		72,00
ΣΥΝΟΛΟ	372,00		372,00

Συνημμένα :Τεχνική Περιγραφή
Προϋπολογισμός

Για τη ΔΕΥΑ Κιλελέρ

Μπαρτζιάλη Περιστέρα

Εγκρίνεται το Αίτημα Ανάληψης Δαπάνης 372,00€ ποσού:

Ο Γεν. Δ/ντής της ΔΕΥΑ
Κιλελέρ

Παπακανάκης Ιωάννης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4» ως κάτωθι:

A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

A1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των εκτυπωτών (Laser και Inkjet).

A2. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοαντιγραφή του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του.

A3. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 δεν πρέπει να επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες.

A4. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να παράγεται σε εργοστάσια που διαθέτουν πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EMAS ή ISO14001.

A5. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να παραδίδεται σε ορθογωνισμένα φύλλα χρώματος λευκού ή υπόλευκου και διαστάσεων σύμφωνα με την παράγραφο Β.1.

B. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

B1 Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα έχει διαστάσεις 21,0 cm x 29,7cm (EN 20216).

B2. Περιεκτικότητα σε υγρασία : 3,5 % κ.β. έως 5,5 % κ.β. (EN 20287)

B3. Μάζα : 80 gr/m² ± 4% (EN ISO 536)

B4. Πάχος : 100 ± 10 μm (EN 20534)

B5. Κοπή: Μέγιστο αποδεκτό επίπεδο 3 για κάθε ακμή. NAI B6. Αντοχή στο χνούδιασμα : για το ηλεκτρικό μοντέλο: MD ≥ 1,4 m/s (ISO 3783) NAI B7. Αδιαφάνεια: μεγαλύτερη από 85% (ISO 2471)

B8. Λευκότητα: CIEWhiteness μεγαλύτερη από 75 WhitenessUnits (ISO 11475).

B9. Λαμπρότητα: μεγαλύτερη από 70% (ISO 2470-1).

B10. Κατεύθυνση ινών: Παράλληλη προς τη μεγαλύτερη διάσταση (EN 644)

Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Γ1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισμένα, τσαλακωμένα ή ελαττωματικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). Ο μειοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσμίδες που θα βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της χρησιμοποίησης.

Γ2. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο ή κερωμένο χαρτί, εξωτερικά ή εσωτερικά), για την

προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4	ΠΑΚ	100	3€	300,00€
ΣΥΝΟΛΟ				300,00€
ΦΠΑ				72,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				372,00 €